

LI Serisi

1 Faz Giriş - 1 Faz Çıkış 600 VA - 2000VA

GENEL ÖZELLİKLER

- ✓ Led Kontrol Paneli
- ✓ Mikro İşlemcili Dijital Kontrol
- ✓ Otomatik Voltaj Ayarlama
- ✓ Geniş Giriş Voltaj Aralığı (170~280V)
- ✓ Otomatik Sigorta
- ✓ Kolay Anlaşılır Alarm Sistemi
- ✓ Çıkış Güç Faktörü = 0,6
- ✓ Cold Start (Şebekesiz Aküden Başlatma)
- ✓ Simüle Edilmiş Sinüs Dalga Çıkış Formu
- ✓ Akıllı Akü Kontrol Sistemi
- ✓ Kısa Devre ve Aşırı Akım Koruması
- ✓ Akü Derin Deşarj Koruması
- ✓ Otomatik Frekans Algılama
- ✓ Akü Modunda Yüksüz Çalışmada Kapanma
- ✓ Açılışta Kendini Test Etme
- ✓ Kapalı Konumda Otomatik Akü Şarjı
- ✓ RS 232 / USB Haberleşme Portu (Opsiyonel)
- ✓ LCD Ekran (Opsiyonel)
- ✓ Elektro Manyetik Uyumluluk, EMC – LVD CE Sertifikaları
- ✓ 2 Yıl Garanti / 10 Yıl Yedek Parça Garantisi



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	LI-600	LI-650	LI-850	LI-1000	LI-1200	LI-1500	LI-2000
GÜÇ (VA.)	600 VA	650 VA	850 VA	1000 VA	1200 VA	1500 VA	2000 VA
GÜÇ (W.)	360 W	390 W	510 W	600 W	720 W	900 W	1200 W
GİRİŞ							
Gerilim	220 / 230 / 240 Vac.						
Gerilim Aralığı	162-295 Vac.						
Frekans	50 / 60 Hz. Otomatik Algılama						
ÇIKIŞ							
Gerilim Regülasyonu	± % 10 (Aküden Çalışma)						
Frekans	50 / 60 Hz. ± 1 Hz.						
Dalga Şekli / Çıkış Güç Faktörü	Benzetilmiş Sinüs / 0,6						
Transfer Süresi	< 8-10 ms						
Çıkı Priz Sayısı	2	2	2	3	3	3	2
AKÜ							
Akü Gerilimi	12 Vdc.			24 Vdc.			
Akü Adeti	1	1	1	2	2	2	2
Akü Tipi	12V. 7 Ah.	12V. 7 Ah.	12V. 8-9 Ah.	12V. 7 Ah.	12V. 7 Ah.	12V. 9 Ah.	12V. 9 Ah.
Şarj Süresi	% 90 Kapasiteye 6-8 saatte						
Akü Koruması	Aşırı Yük, Kısa Devre, Akü Derin Deşarj, Yüksek Şarj Koruması						
Akü Yönetimi	Evet						
FONKSİYONLAR							
Ekran Özellikleri	Yeşil Led-Şebeke Normal / Sarı Led-Aküden Çalışma / Kırmızı Led-UPS Arıza						
Alarmlar	Aküden Çalışma, Akü Düşük ve Aşırı Yükte Sesli Uyarı						
Kısa Devre Koruması	Şebeke varken; AC Sigorta ve Elektronik koruma / Şebeke kesik iken ; Elektronik koruma						
Gerilim Regülasyonu	2 Adımlı arttırma ve AVR Özelliği						
Aküden Start Alma (Cold Start)	EVET						
ÇEVRE / STANDARTLAR							
Çalışma Sıcaklığı	0 °C- 40 °C						
Duyulabilir Gürültü	< 45 dB (1 metre mesafeden)						
STANDARTLAR	GÜVENLİK; IECEN62040-1, EMC; IECEN62040-2						
BOYUTLAR							
Boyutlar (GxDxY)	100x280x142			136x328x186			
Ambalajlı Boyutlar (GxDxY)	139x325x210			185x374x269			
Net/Brüt Ağırlık (Kg)	5,2 - 5,5	5,2 - 5,5	8,8 - 9,4	9,4 - 10		10,2 - 10,8	



Ev



Ofis



Acil Durum



Bilgisayar