

| MODEL                             | MF-1K                                                                                     | MF-2K              | MF-3K              |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| GÜÇ                               | 1.000 VA / 900 W                                                                          | 2.000 VA / 1.800 W | 3.000 VA / 2.700 W |
| GİRİŞ                             |                                                                                           |                    |                    |
| Gerilim                           | 208 / 220 / 230 / 240 Vac.                                                                |                    |                    |
| Gerilim Aralığı                   | %100 Yükte; 176 ~ 300 Vac. / %50 Yükte 110 ~ 300 Vac.                                     |                    |                    |
| Frekans                           | 45 ~ 55 Hz /54 ~ 66 Hz.                                                                   |                    |                    |
| Giriş Güç Faktörü                 | ≥ 0,98                                                                                    |                    |                    |
| ÇIKIŞ                             |                                                                                           |                    |                    |
| Gerilim                           | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 Vac. – LCD Panelden seçilebilir. (%10 Güç Düşümü@200/208 Vac) |                    |                    |
| Gerilim Regülasyonu               | ± %1                                                                                      |                    |                    |
| Frekans                           | 50 / 60 Hz ±0.05 Hz                                                                       |                    |                    |
| Dalga Şekli / Çıkış Güç Faktörü   | Tam Sinüs / 0,9                                                                           |                    |                    |
| Crest Factor                      | 03:01                                                                                     |                    |                    |
| Harmonic Distortion               | Lineer Yükte ≤ %2 ; Lineer Olmayan Yükte ≤ %5                                             |                    |                    |
| Aşırı Yük Kapasitesi              | %100 ~ %105: Sürekli / %105 ~ %130: 60 Sn. / %130 ~ %150: 10 Sn. / %150: 300 msn.         |                    |                    |
| Transfer Zamanı                   | Aküden-İnv.=0 msn. / İnv.-Bypass= 4 msn. / Eco Mode-Akü Modu= 10 msn.                     |                    |                    |
| Akü Modundan / İnvertör Moduna    | 0 msn.                                                                                    |                    |                    |
| İnvertör Modundan / Bypass Moduna | <4 msn.                                                                                   |                    |                    |
| Eco Modundan / Akü Moduna         | <10 msn.                                                                                  |                    |                    |
| Çıkış Terminal Sayısı             | 3 Adet Priz                                                                               | 4 Adet Priz        | 4 Adet Priz        |
| VERİM                             |                                                                                           |                    |                    |
| Şebekeden Çalışma                 | ≥ %89                                                                                     | ≥ %90              | ≥ %91              |
| AKÜ                               |                                                                                           |                    |                    |
| Akü Gerilimi                      | 24 Vdc. (Std)                                                                             | 48 Vdc. (Std)      | 72 Vdc. (Std)      |
| Akü Adet / Model                  | 2*7 / 9 Ah.                                                                               | 4*7 / 9 Ah.        | 6*7 / 9 Ah.        |
| Akü Şarj Akımı (Standart Model)   | 1 Amp.                                                                                    |                    |                    |
| Akü Şarj Akımı (Uzun Süreli L)    | 6 Amp.                                                                                    |                    |                    |
| Akü Şarj Süresi                   | 5 saatte; %90 kapasite                                                                    |                    |                    |
| ALARMLAR                          |                                                                                           |                    |                    |
| Şebeke Hatası                     | SESLİ / LEDLİ ALARM                                                                       |                    |                    |
| Akü Düşük                         |                                                                                           |                    |                    |
| Aşırı Yük                         |                                                                                           |                    |                    |
| UPS Genel Hata                    |                                                                                           |                    |                    |
| ARAYÜZ / OPSİYONEL ÖZELLİKLER     |                                                                                           |                    |                    |
| Display                           | SEGMENT LCD                                                                               |                    |                    |
| RS 232                            | EVET                                                                                      |                    |                    |
| USB                               | EVET                                                                                      |                    |                    |
| EPO                               | EVET                                                                                      |                    |                    |
| Haberleşme Slotu                  | EVET / SNMP – MODBUS – AS 400 Kart Opsiyonel                                              |                    |                    |
| SNMP                              | Opsiyonel                                                                                 |                    |                    |