

SMR-A SERİSİ

5-30 kVA MONO FAZ

SERVO OTOMATİK GERİLİM REGÜLATÖRÜ

- ✓ Mikroişlemci Kontrollü Tam Otomatik Servo Regülatör
- ✓ Geniş Model Seçeneği*
- ✓ Yüksek Hızlı Regülasyon
- ✓ Geniş Giriş Gerilim Aralığı (130-260 Vac)
- ✓ Ayarlanabilir Çıkış Gerilimi
- ✓ Dijital Voltmetre
- ✓ Düşük Toleranslı Hassas Çıkış Gerilimi
- ✓ Ön Panelden Ayarlanabilen Hassasiyet Toleransı
- ✓ %95'i Aşan Yüksek Verim
- ✓ -10 °C ile +55 °C Derecede Çalışma.
- ✓ İsteğe Bağlı Koruma Seçenekleri
 - Aşırı Gerilim
 - Aşırı Yük
 - Kısa Devre,
 - Aşırı Sıcaklık
- ✓ 250 °C 'ye Isıya Dayanıklı Cam Elyaf Tel Trafo Sargısı
- ✓ Ağır Sanayi Şartlarına Uyumlu Mekanik Konstrüksiyon
- ✓ Mekanik ByPass Şalteri.

* (İstek Üzerine Özel Üretim Yapılmaktadır)



SMR-A SERİSİ

5-30 kVA MONO FAZ
SERVO OTOMATİK GERİLİM REGÜLATÖRÜ

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	SMR-A-5.0	SMR-A-7.5	SMR-A-10	SMR-A-15	SMR-A-20	SMR-A-30
Güç (kVA)	5	7,5	10	15	20	30
GİRİŞ						
Nominal Gerilim	220/230 Vac					
Gerilim Çalışma Aralığı	130/230 Vac; 160/250 Vac; 180/260Vac					
Çalışma Frekansı	50/60 Hz ±%5					
OUTPUT						
Nominal Gerilim	220/230 Vac (Ayarlanabilir)					
Gerilim Ayarı	±10V					
Çıkış Toleransı	± 2%					
Düzeltilme Hızı	80 V/sec					
Aşırı Yük Kapasitesi	10 dk için %110; 1 dk için %125					
Yük Dalgalanması	0....%100					
Güç Faktörü	0,8					
Verim	%95 (%100 Yük)					
GENERAL						
Panel	2 Satır 7 Dilim Ekran					
Uyarılar	Yüksek Çıkış Gerilimi için Sesli Uyarı					
Harmonik Distorsiyon	-					
Soğutma Sistemi	Hava Soğutma (Fan)					
Mekanik ByPass	Pako Anahtar					
Korumalar	İsteğe Bağlı Aşırı Gerilim, Aşırı Akım, Kısa Devre					
IP Koruması Seviyesi	IP20 (Diğerleri Opsiyonel)					
ENVIRONMENTAL						
Çalışma Sıcaklığı	-10°C/+50°C					
Depolama Sıcaklığı	-25°C / +60°C					
Bağıl Nem	<90%, DIN(40040)					
Çalışma Yüksekliği	<3.000m.					
Akustik Gürültü	<60dB					
STANDARDS						
Güvenlik	IEC/EN 62103					
EMC	EN/IEC 61000-6-4; EN/IEC 61000-6-2					
PHYSICAL						
Boyutlar (cm)	45*35*27	55*40*30	55*40*30	55*40*30	50*54*86	50*54*86
Ağırlık (kg)	35	39,5	49	61	100	125